



Fabricantes de  
Maquinaria de  
Embalaje

Calle Mayor de Villanueva,45A  
30.570 BENIAJAN (Murcia)

(+34) 968 265 166  
630 701 192



Film

Plancha+Film

Bandeja

Bandeja+Film

Caja

Paletizado

Codificadores

Otras Maquinas

Contacto


## Impresora U2-DIESEL



Impresión de Lote y Fecha



Impresión de Códigos 2D



Impresión de Logotipos

**VELOCIDAD DE MARCAJE**



Price-per-print equivalent to LCP

420ml = 5-Gallon

0123456789 0123456789

**AHORRE EN CADA IMPRESIÓN, CON 420ML. DE ESTA TINTA, IMPRIMIRA LO MISMO QUE CON UNA BOTELLA DE 5 GALONES DE LA TINTA TRADICIONAL.**

**Especialmente diseñada para el ahorro de tinta en la impresión en materiales porosos, como cajas de cartón**

**60 METROS/MINUTO**

LA SOLUCIÓN PARA EL AHORRO EN EL MERCADO DE SUS PRODUCTOS A UNA RESOLUCIÓN DE 300DPI

**Solicita tu Presupuesto**

**ADEMAS LA U2-DIESEL:**

- » • INCORPORA VISUALIZADORES DE



### CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla 3.5" LCD a color con luz de fondo LED
- Alarma de tinta de baja, impresión, gestión, control remoto de encendido / apagado
- Idiomas disponibles: Inglés, Francés, Alemán, Español, Portugués, Ruso Japonés, Chino (tradicional y simplificado), Italiano, Turco.
- Hewlett-Packard TIJ 2.5 tecnología de impresión
- Teclado remoto IR de bolsillo
- Compact 7 pulgadas uPad con función multi-táctil (opcional)
- Interfaz de usuario inteligente con diseño de tablero de instrumentos para facilitar la operación
- Alfanumérico, logotipo, fecha / hora, Shift Código, contador, número de lote-Box, 1D y 2D Los códigos de barras
- 1,2,3,4 líneas. línea de altura total se limita a 12,7 mm (0,5 "), Alturas: 2,7 mm, 3,6 mm, 5,5 mm, 8 mm, 10 mm, 12,7 mm (0.11 ", 0.14", 0.22 ", 0.31", 0.39 ", 0,5")
- Almacena hasta 999 mensajes
- 60 metros (197 pies) por minuto a una resolución de 300 DPI horizontal
- AC 240V, 50 / 60Hz, 1.6A, conmutación automática
- Max. Consumo de energía: 60 vatios
- 114 x 76 x 60 (mm) / 4.5 x 3.0 x 2.4 (pulgadas)
- 0,49 kg (1,08 lb) - excluyendo el cartucho y el soporte
- 4-en-1 sandwich (controlador, pantalla, cabezal de impresión y el cartucho)
- Completamente autónomo, sin necesidad de PC
- Hot-Swap: Circuito de salvaguardia para un rápido cambio de cartucho de tinta

corrugado o papel.



### DESCRIPCIÓN

Imprime hasta 4 líneas de texto, códigos de barras, códigos 2D y logotipos a velocidades de hasta 60 metros/minuto con una resolución de 300DPI, además dispone de conector USB, para permitir la transferencia de mensajes entre dispositivos.

ESTADO Y PARAMETROS DE MAQUINA MEDIANTE PANTALLA

- • INCORPORA CONECTOR UNIVERSAL 230V. PARA ALIMENTAR LA MAQUINA DE FORMA SEGURA
- • Y UN SIN FIN DE DETALLES MAS CARACTERIZADOS POR NUESTRA EXPERIENCIA EN LA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE EMBALAJE

COMPARTE ESTA PAGINA



**Descargar  
Catalogo**

- Protección por contraseña
- Dual conmutable Boquilla Diseño (DSND) le permite cambiar las boquillas cuando sea necesario
- Diseño de la cubierta anti polvo
- Diseño anti golpes
- Diseño de test de inyectores automático
- 7 pulgadas uPad (opcional)
- Gestión de red (opcional)
- Informe de registro de control de seguridad
- Multi-nivel de protección de contraseña
- Función de ahorro de luz
- USB 2.0 Hi-Speed USB

#### **VIDEOS U2-DIESEL**

