



Fabricantes de
Maquinaria de
Embalaje

Calle Mayor de Villanueva,45A
30.570 BENIAJAN (Murcia)

(+34) 968 265 166
630 701 192



Film

Plancha+Film

Bandeja

Bandeja+Film

Caja

Paletizado

Codificadores

Otras Maquinas

Contacto

Impresora U2-PRO



**Especialmente
diseñada para la
impresión en
materiales no porosos,
como embalajes o
envases primarios de
metal, PP, OPP, BOPP,
PET...**



DESCRIPCIÓN


Imprime hasta 4 líneas de texto, códigos de barras, códigos 2D y logotipos a velocidades de hasta 120 metros/minuto con una resolución de 600DPI, además dispone de conector USB, para permitir la transferencia de mensajes entre



Impresión de Lote y Fecha



Impresión de Códigos 2D



Impresión de Logotipos

VELOCIDAD DE MARCAJE

dispositivos.



CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla 3.5" LCD a color con luz de fondo LED
- Alarma de tinta de baja, impresión, gestión, control remoto de encendido / apagado
- Idiomas disponibles: Inglés, Francés, Alemán, Español, Portugués, Ruso Japonés, Chino (tradicional y simplificado), Italiano, Turco.
- Lexmark tecnología de impresión
- Teclado remoto IR de bolsillo
- Compact 7 pulgadas uPad con función multi-táctil (opcional)
- Interfaz de usuario inteligente con diseño de tablero de instrumentos para facilitar la operación
- Alfanumérico, logotipo, fecha / hora, Shift Código, contador, número de lote-Box, 1D y 2D Los códigos de barras, EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, TF14 (SCC-14), NVE18(SSCC-18), C25INTER, CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QR CODE
- 1,2,3,4 líneas. línea de altura total se limita a 12,7 mm (0,5 "), Alturas: 2,7 mm, 3,6 mm, 5,5 mm, 8 mm, 10 mm, 12,7 mm (0.11 ", 0.14", 0.22 ", 0.31", 0.39 ", 0,5")
- Almacena hasta 999 mensajes
- 120 metros (396 pies) por minuto a una resolución de 600 DPI horizontal y vertical
- AC 240V, 50 / 60Hz, 1.6A, conmutación automática
- Max. Consumo de energía: 60 vatios
- Dimensiones 119x78.8x76mm
- Peso 550g - excluyendo el cartucho y el soporte
- 4-en-1 sandwich (controlador, pantalla, cabezal de impresión y el cartucho)
- Completamente autónomo, sin necesidad de PC
- Hot-Swap: Circuito de salvaguardia para un rápido cambio de cartucho de tinta
- Protección por contraseña
- Diseño de la cubierta anti polvo
- Diseño anti golpes
- Diseño de test de inyectores automático
- 7 pulgadas uPad (opcional)
- Gestión de red (opcional)
- Informe de registro de control de seguridad

120 METROS/MINUTO

LA SOLUCIÓN PARA EL AHORRO EN EL MARCADO DE SUS PRODUCTOS A UNA RESOLUCIÓN DE 600DPI

Solicita tu Presupuesto

ADEMAS LA U2-PRO:

- ✦ • INCORPORA VISUALIZADORES DE ESTADO Y PARAMETROS DE MAQUINA MEDIANTE PANTALLA
- ✦ • INCORPORA CONECTOR UNIVERSAL 230V. PARA ALIMENTAR LA MAQUINA DE FORMA SEGURA
- ✦ • Y UN SIN FIN DE DETALLES MAS CARACTERIZADOS POR NUESTRA EXPERIENCIA EN LA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE EMBALAJE

COMPARTE ESTA PAGINA



Descargar

- Multi-nivel de protección de contraseña
- Función de ahorro de luz
- USB 2.0 Hi-Speed USB

VIDEOS U2-PRO

